

P9

Beleuchtungsstärke in Lux / Illuminance in lux

Beamwinkel/Beam angle: 3,4° (Zoom min.)

Distance (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ø (m)	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,1	1,2
Boost (Lux)	50666	12667	5630	3167	2027	1407	1034	792	626	507
Standard (Lux)	48707	12177	5412	3044	1948	1353	994	761	607	487
Silent (Lux)	41989	10497	4665	2624	1680	1166	857	656	518	420
Whisper (Lux)	38070	9517	4230	2379	1523	1057	777	595	470	381

Beamwinkel/Beam angle: 25°

Distance (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ø (m)	0,9	1,8	2,7	3,6	4,4	5,3	6,2	7,1	8	8,9
Boost (Lux)	25921	6480	2880	1620	1037	720	529	405	320	259
Standard (Lux)	25305	6326	2812	1582	1012	703	516	395	312	253
Silent (Lux)	21834	5459	2426	1365	873	607	446	341	270	218
Whisper (Lux)	19595	4899	2177	1225	784	544	400	306	242	196

Beamwinkel/Beam angle: 54° (Zoom max.)

Distance (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ø (m)	2,0	4,1	6,1	8,2	10,2	12,2	14,3	16,3	18,3	20,4
Boost (Lux)	6718	1680	746	420	269	187	137	105	83	67
Standard (Lux)	6382	1596	709	399	255	177	130	100	79	64
Silent (Lux)	5598	1400	622	350	224	156	114	87	69	56
Whisper (Lux)	5011	1253	557	313	200	139	102	78	62	50

